

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名	構内舗装工事	
質 問 事 項	回 答	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 予定価格の算出にあたり採用した積算基準は「土木工事標準積算基準書」と考えてよろしいですか。 ・ 積算基準が「土木工事標準積算基準書」の場合に採用した以下の条件を教えてください。 「工種区分」 「施工地域区分」 「前払金支出割合」 「契約保証補正区分」 「現場環境改善費計上の有無」 ・ 「改質Ⅱ開粒度A S (13)」の設計単価(円/t)の根拠は見積りですか。見積りの場合、可能であれば設計単価の公開をお願いします。 ・ 交通誘導警備員の設計数量(人)およびA、Bの区分を教えてください。設計数量が非公開の場合は数量算出の考え方を教えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 採用した積算基準は土木工事標準積算基準書です。 ・ 工種区分 舗装工事 施工地域区分 大都市(2) 前払い金支出割合区分 0~5% 契約保証補正区分 しない。 現場環境改善費の計上 計上しない ・ 単価の公開はできません。 ・ 交通誘導員 B で計上しております。ただし、数量については回答しかねます。安全管理上必要となる交通誘導員は所要日数により異なりますので、御社が受注する場合の所要日数に応じて、安全が十分に確保できる人員の配置をお願いいたします。なお、【構内入り口】→【施工エリア】→【廃棄箇所】のルートは車の往来があります。 	